

AWI - DC és AC/DC hegesztőgépek MMA funkcióval

BI: 60% 200 A

cikkszám: 002200F

HF GYÚJTÁS

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

BI 60%

FULL
PARAMÉ-
TEREZÉS

VRD

MMA



MASTRO TIG - 200

Hegesztőáram tartomány: 10 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

117 900 Ft + Áfa

99 900 Ft + Áfa

BI: 60% 250 A

cikkszám: 002250L

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

LIFT TIG/HF

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

SMART GAS

VRD



MASTRO TIG - 250 DC - 2024

Hegesztőáram tartomány: 10 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

149 385 Ft + Áfa

129 900 Ft + Áfa

BI: 60% 141 A

AWI - MIG - MMA - PLAZMA cikkszám: 009520

PROGRAM MEMÓRIA

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

VRD

FULL
PARAMÉ-
TEREZÉS



Huzaldob méret: 100 - 200 mm < 5 kg

MASTRO ALL IN ONE

Hegesztőáram tartomány: 10 - 200 A
Hegeszthető elektóda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

275 900 Ft + Áfa

236 142 Ft + Áfa



BEÉPÍTETT VARRAT TISZTÍTÓVAL

BI: 60% 250 A

cikkszám: 002250LC

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

LIFT TIG/HF

IMPULZUS

DC COLD

SMART GAS

VRD



MASTRO TIG - 250 DC COLD

Hegesztőáram tartomány: 10 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

206 885 Ft + Áfa

179 900 Ft + Áfa

BI: 60% 95 A

cikkszám: 062009

MÁSODLAGOS SZABÁLYOZÁS

PULSE TIG

PULSE MMA

10 PROGRAM

SPOT 2T / 4T

LIFT-TIG

HF-TIG

FULL
PARAMÉ-
TEREZÉS



PROTIG 200 DC

Hegesztőáram tartomány: 5 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

417 730 Ft + Áfa

336 500 Ft + Áfa

ALUMÍNÍUM HEGESZTÉSRE IS!

BI: 60% 115 A

cikkszám: 003200LED

DC COLD AWI

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

LIFT TIG/HF

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

VRD



MASTRO TIG-200 AC/DC LED

Hegesztőáram tartomány: 10 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

237 500 Ft + Áfa

209 900 Ft + Áfa

ALUMÍNÍUM HEGESZTÉSRE IS!

BI: 60% 90 A

cikkszám: 068742

AWI/MMA IMPULZUS

5 TIG ÜZEMMÓD

30 PROGRAMHELY

SPOT MÓD

LIFT-TIG AWI

HOT-START

ARC FORCE

ANTI-STICKING



TIG-220 AC/DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 320 A
Hegesztő elektróda: 2.5 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

541 059 Ft + Áfa

435 853 Ft + Áfa

BI: 60% 226 A

cikkszám: 003320L

18 PROGRAMHELY

IMPULZUS

SZINERGIKUS

LIFT-TIG AWI

HOT-START

ARC FORCE

ANTI-STICKING

3 FÁZIS

VRD



TIG-320 L AC/DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 320 A
Hegesztő elektróda: 2.5 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

762 500 Ft + Áfa

699 900 Ft + Áfa

DC - egyenáramú AWI inverterek

- Impulzus mód: Vékony anyagok hegesztésére.
- Áram lefutás: A hegesztés szép befejezéséhez, kráter töltéshez.
- Ív stabilizálás • Digitális kijelző
- HF: Nagy frekvenciás, gombnyomásra történő ívgyújtás
- Markolatba épített nyomógombos AWI kábellel.

AC/DC - egyen / váltóáramú AWI inverterek

- Nagyfrekvenciás (HF) gyújtású AC/DC-s AWI hegesztésre.
- AWI módban alkalmas: acél, saválló és alumínium hegesztésre.

Állítható paraméterek:

- Induló áram
- Főáram
- Alapáram
- Balansz
- Lassú impulzus
- Gáz utánöblítés
- Ív-karakterisztika
- Impulzus frekvencia
- Végáram

- Rutilos, bázikus, saválló, felrakó és alumínium (AlSi 12) elektródák elhegesztése.

MIX AC/DC: A működési elv, az egyenáramú AWI ív keverése.

Az AC és DC váltakozó kimenet minimálisan csökkentheti a wolframkopást.

Jó az ívkoncentráció, mélyebb a behatolás, szép pikkelyes varrat alakítható ki.

Verziószám: 2025/A

Új verziószámú kiadvány megjelenéséig érvényesek.

Az árváltozás jogát fenntartjuk. **Az árak nettó listaárak!**