

A CUTTER 35KF egy inverteres technológiával rendelkező plazmavágó. Karbantartási munkákhoz ideális.

Belső légkompresszor

A 35KF plazma nem igényel külső sűrített levegőellátást.

Minőségi vágás torzítás nélkül

A plazma 35KF kiváló minőségű vágást tesz lehetővé még a festett felületeken is:

- Legfeljebb 15 mm acél, rozsdamentes acél és öntöttvas.
- Legfeljebb 10 mm alumínium és réz.

Nincs HF Start

A «Pilot Arc» rendszerrel az ív anélkül indul el, hogy érintkezésbe kerülne a hegesztési lappal. A HF nélküli indítás elkerüli az elektromágneses zavarokat (rádió, számítógépek, telefonok, orvosi berendezések stb.)



Könnyű használni, gyors és biztonságos

- Pisztoly: 4m biztonsági kapcsolóval, a véletlen indulás elkerülése érdekében.
- Belső kompresszor (zaj): 60/70 Db.





Megerősített védelem generátorokkal történő használatra és 400 V-ig terjedő állandó túlfeszültség ellen (gyárilag tesztelt).



PFC tulajdonság: Teljesítménykorrekció: a tápegység hatékonyabb szabályozása és felhasználása.



Porvédő rendszerrel van felszerelve, amely megóvja az elektronikát a fémportól.

Az alábbiakkal szállítva:	 2 m 10 mm ²	 MT 35 K 4 m
ref. 031036	✓	✓

TELJESÍTMÉNY

Kapacitás	Vastagság
Elválasztás	15 mm
Tiszta vágás	10 mm

Kiegészítők és fogyóeszközök

	x 4 040229
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Kopóanyag doboz
039964



Compass kit
040205



PLASMA 600 kocsi
040298

50/60hz	16A	min▷max	Max cut		Clean cut		Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L / min	Kompresszor inside	IA (100%)			X% (12 max)
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included	✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA