

Az EASYMIG 160 XL egy félautomata gép, amely egyesíti a MIG / MAG, a sodrott huzal és az MMA hegesztési folyamatokat. A felhasználóbarát digitális kijelzővel való felületének köszönhetően a feszültség és a vezeték sebességének beállítása könnyebbé válik. Rendkívül könnyű kialakítása rendkívül hordozhatóvá teszi. Az EASYMIG 160 XL acél, rozsdamentes acél és alumínium hegesztésére ajánlott.



Digitális kijelző

- Feszültség.
- Áramerősség.

Könnyű beállítani



1. Kézzel beállíthatja az arc dinamikát. **(MIG-MAG)**
2. A huzalsebesség kiválasztása 3 és 10 m/perc között. **(MMA)**
3. Beállíthatja a feszültséget 15 és 22 V közé. **(MIG-MAG)**

Rendkívül könnyű és hordozható

- 15.7 kg.
- Ergonómikus fogantyú.

Robosztus felépítés

- Ellenálló mechanikai felépítésű.
- Rezgéscsillapító lábak.

Beépített huzal adagoló

- Ø 200 (5 kg) huzaltekercs.
- Ø 300 (15 kg) huzaltekercs.
- 2 hengeres vezeték betápláló motor
- Mellékelt görgők:
 - acél: 0.8
 - no gas : 0.9



Egyszerűsített kijelző



- 2 színű LED :
- Túlhevülést jelző LED
 - Bekapcsolt állapotot jelző LED.

MIG/MAG - MMA

- Huzal átmérője Ø 0.6 mm to 0.8 mm.
- Elektroda Ø 1.6 mm to 3.2 mm.

MIG/MAG Pisztoly

- Acélhoz felszerelt, 150 A - 2,5 m pisztollyal szállítva.
- EURO pisztoly a gyors összeszerelés / szétszerelés érdekében.

Polaritás-fordító kábel

- Gáz nélküli hegesztéshez

Tulajdonságai



Az inverter technológiája nagyszerű hegesztési minőséget és alacsony elektromos fogyasztást biztosít.



Rutil elektródával hegeszthet. Letapadásmentes (megakadályozza az elektróda letapadását az induláskor).



Hegesztés fajtái:
- MIG/MAG huzallal, gázzal
- MIG/MAG magfúró huzallal, gáz nélkül

Lehetővé teszi a gáz nélküli hegesztést

Ez a folyamat megengedi:

- Portöltetű huzallal való hegesztéshez (polaritás megfordítását igényli).

- Lehetővé teszi a kültéri hegesztést (szélmentes helyen).

- Megnövekedett hordozhatóság a gázpalackok hiánya miatt.

- Ideális vékony fémlapok szabadtéri munkájához.

Tartozékok:

- **Testcsipesz** (2 m / 16 mm²)
- **Munkakábel** (2 m / 16 mm²)
- **MIG/MAG Pisztoly** (2.5 m)



Kiegészítők

- Áramátadó 0.9 mm.
- Gázterelő « gas ».
- Csavarkulcs áramátadóhoz
- Gázcső 1 m.
- 2 bilincs a gázcsőhöz.

50/60hz	MMA I ²	min > max	Ømm		200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
			GAS	NO GAS				IA (60%)	X% (I ₂ max)	IA (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	20 > 140A	30 > 160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	55x44x25 / 15.7