





-  Inverteres hegesztőgép mikroprocesszoros vezérléssel.
-  Forradalmi és a piacon egyedülálló dinamikus ív.
-  Minden fajta elektródával való hegesztéshez alkalmas egyenáramon : rutilos, bázikus, öntött vashoz, ötvözött acélokhoz.
-  Kicsi súlya (2,9 kg), kis mérete és nagyon alacsony fogyasztása miatt praktikus.



MMA

✓ Azonnali ívgyújtás nagyon magas üresjáratú feszültségintjének köszönhetően.


Állandó hegesztési teljesítmény.

✓ Az egyenáramának köszönhetően szép hegesztési varrat.

✓ Nem érzékeny hálózati áramingadozásra vagy ív hosszra.

✓ Mély beégés és tökéletes ívstabilitás.

130
A



Bőröndben szállítva a következő tartozékokkal :

- Testkábel (1.6m / \varnothing 16mm²)
- Elektródafogós munkakábel (2m / \varnothing 16mm²)

ELŐNYÖK

HOT START : gyújtáshoz nagyobb erő.

ANTI STICKING : csökkenti az elektróda letapadásának veszélyét a munkadarabbal való érintkezés során.

ARC FORCE : időszerű áramnövelés a nehéz hegesztésekhez.



Túlfeszültség ellen 400V-ig tesztelt, a Protec 400-nak köszönhetően generátorral való üzemeltetéshez is alkalmas.

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA