






-  Inverteres hegesztőgép mikroprocesszoros vezérléssel.
-  Forradalmi és a piacon egyedülálló dinamikus ív.
-  Minden elektródával való hegesztéshez alkalmas egyenáramon : rutilos, bázisos, öntött vashoz, ötvözött acélokhoz.
-  Praktikus, könnyű súlya (5 kg) és kis mérete miatt.



MMA

- ✓ Azonnali ívgyújtás nagyon magas üresjárati feszültségintjének köszönhetően.
- ✓ Állandó hegesztési teljesítmény.
- ✓ Az egyenletes hegesztőáramnak köszönhetően szép hegesztési varrat.
- ✓ Nem érzékeny hálózati áramingadozásra vagy ívhosszra.
- ✓ Mély beolvadás és tökéletes ívstabilitás.
- ✓ Mély beégés és tökéletes ívstabilitás.

200
A



Bőröndben szállítva a következő tartozékokkal :

- Testkábel (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Elektródafogós munkakábel (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

ELŐNYÖK





HOT START : Gyújtáskönnyítés - többletáramot biztosít a hegesztés kezdeténél.

ANTI STICKING : Letapadásgátlás - csökkenti az elektróda letapadásának veszélyét a munkadarabbal való érintkezés során.

ARC FORCE : Ív stabilizálás - egyszeri áramnövelés a nehéz hegesztésekhez. hegesztésekhez.



Többletfeszültség ellen 400V-ig tesztelt, a Protec 400-nak köszönhetően generátorral való üzemeltetéshez is alkalmas.

50/60hz	+AM-	I ₂ MMA								EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$	$\varnothing 5,0$	I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	120A	200A 20%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA	