

3.1

Akkumulátor indító, kompresszor és 12V-os áramforrás

- A jármű elektronikájára ügyelve, azonnal indít motort, autót, lakókocsit.
- Beépített kompresszor (4 bar -13 l/perc) gumiabroncsok, léggömbök... felfújásához.
- Minden 12V-os, egyenáramú elektromos készüléket el tud árammal látni, a belső 18 Ah kapacitású akkumulátorának köszönhetően.



Boost Start



AUTONÓM AKKUMULÁTOR INDÍTÓ

- Ha lemerült az akkumulátor : a GYSPACK AIR azonnal indítja a benzines vagy diesel nehéz gépjárműveket, lakókocsikat, furgonokat (indítóáram 480A, csúcsáram 1250A).
- Erős, beépített LED lámpája (7x 3,6W) lehetővé teszi sötétben is a munkálatokat.

+

Compressor



AUTONÓM KOMPRESSZOR

- Beépített kompresszora (13 l/perc) gyárilag szállított fúvókákkal kombinálva lehetővé teszi a következő termékek gyors felfújását:
 - gumiabroncsok,
 - léggömbök,
 - strandcikkék, felfújható matracok ...




+

Power Energy













ELEKTROMOS ÁRAMFORRÁS

- A GYSPACK AIR 18 Ah-s, beépített, nagyteljesítményű akkumulátorának köszönhetően, 12V-os autonóm áramforrásként funkcionál minden elektromos készülékhez, TV-hez, lámpához, lap top-hoz...



Használati példák

	4 watts		24 watts
	50 h		8 h
	9 watts		80 watts
	22 h		2 h
	15 watts		13 h

GYSPACK AIR, EGY PROFESSZIONALIS BERENDEZES, AMI KÜLÖNBSEGET NYUJT FLOATING FUNKCIOJAVAL

- ✓ 230V-os hálózatra 12V-os automata töltő Floating funkcióval : a belső akkumulátor felügyelet nélküli töltéséhez.
 - ⇒ 100%-ra feltölti az akkumulátort, megőrzi az élettartamát és a teljesítőképességét.
 - ⇒ Folyamatosan a hálózatra kapcsolva maradhat (minden egyes használatot követően fel kell tölteni).
- ✓ Beépített teszter a belső akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítésére.
- ✓ Egy ON/OFF megszakító a művelethibák elkerülésére.
- ✓ Egy hangjelzés figyelmeztet a fordított polarításra.
- ✓ Réz kábelek 2 x 1.20m, □ 25 mm², 500 Aes szigetelt csipeszekkel.



CE EN 60335-2-29

INSIDE	START			TEST	CHARGE 230 V	ON/OFF	POWER SUPPLY	AIR	DIMENSIONS	WEIGHT
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery							
18Ah	480A	900A	1250A	•	EXTERNAL 12 V DC	•	⊕ 12 V DC	4 bars	35,5x19,5x43 cm	10 kg