

A GYSPOT 32 D.C egy megfelelő eszköz a karosszéria hegesztéséhez. Az új elektronikai vezérlőnek köszönhetően a beprogramozás nagyon egyszerű. Automatikus módban a felhasználónak csak az acél vastagságát kell kiválasztania. Kézi üzemmódban a felhasználó programozhatja a hegesztési időt és a hegesztési áramot. Az alumíniumból készült bilincs könnyű és könnyen kezelhető. A szorítóerő elérheti a 500 daN értéket 7 bar légnyomás mellett. Ennek a ponthegesztőnek kiváló ár/teljesítmény aránya van.

## LEÍRÁS

Ideális minden típusú fémdarabhoz

- Könnyű és könnyen kezelhető: Súly: 5 kg
- Egyoldalas hegesztőszerszám 2,5 méteres kábelrel: pont kalapácshegesztés, anya, csavar- és szegecshegesztés, carbon shrinking
- Tartozék doboz
- Támogatja a kábel tartót
- 32 amper megszakító (D görbe)

## TELJESÍTMÉNY

### • Hegesztőáram

- Hegesztőáram 7 500 A
- Kényszerlevegő-hűtő rendszer a kábelhez
- 200 mm keresztmetszetű hegesztő kábelek
- Modes : egy és négy impulzus

### • Electrode force :

- Alumíniumból készült elektródák
- Rögzítőerő: 500 daN 7 bar nyomással, 120 mm arms
- Elülső nyomásszabályozó.

## MAN/ MACHINE INTERFÉSZ

Könnyen kezelhető vezérlőpanel.

Automatikus mód:

- Mindössze a referencia acéllemez vastagságát kell kiválasztania. Manuális mód:

- Ki kell választania a hegesztési időt és a hegesztőáramot



## Tartozékok




Monopoint/Spot welding  
049291




Spotter Box Pro  
050075




Inertia hammer  
049482 + 049802



RX3  
051058



RX2  
051041



RX1  
051034

50/60hz	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Cables			100% CU	↕	📏		
			↕	↔	Liquid / Air Cooled	↔ m	Ø mm <sup>2</sup>					
2 x 400V	32A (D)	7 500A	11V	3+3	1.2+3	🔧	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
						🔧	Air	2.5	150			
						🔧	-	8	3x6 H07RNF			