

Kondenzátorok által hegesztett M4 csapok.
A GYSPOT ALU PRO FV kifejezetten az alumínium fogak húzására szolgál.
Az M4 csapszegekkel ez a készülék lehetővé teszi a dudorok és ütések (ajtópanel, motorháztető stb.) kiküszöbölését csúszás nélkül.



JELLEMZŐK

- Mikroprocesszor által vezérelt digitális kijelző
 - Feszültség (50 V és 200 V között állítható).
 - Áram (0 és 10 között állítható).
 - A csap jelenlétének kimutatása a tartón.
- Kondenzátorok kisülése (66 millifarad):

Gyors hegesztés (3 milliszekundum).



■ Automatikus pisztoly:

A fegyvernek nincs gombja; a hegesztés automatikus, ha a hegy érintkezik a pisztollyal. A földelő kapcsok a pisztolyba vannak beépítve.

Tartalmazza:


- automata elsülésű munkakábel hosszúság 3 m, átmérő 25 mm²
- Alumínium doboz

Új



3 stabilizáló rézrúd a pisztoly stabilitásának javítása hegesztés közben.

A földi érintkező még soha nem volt olyan hatékony, mint most!



PROLINER ALU PRO FV

SPEEDLINER ALU PRO FV



Ref. 035836



Ref. 036055







TECHNOLÓGIÁK:



Ez a készülék 85 és 265 V feszültségű áramforrásokon működik.

A rugalmas technológiának köszönhetően a Gyspot ALU PRO FV akár 230V-2A, akár 110V-5A-aljzaton működik.

Ez a készülék megerősített védelemmel is rendelkezik a túlfeszültség ellen, gyárilag tesztelték 400 V-ig.

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I_{RMS}			
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A			cm/kg
90 V - 240 V 1~	7500 A	■	- automatic	-	50>200	5	-	OK	OK	21x24x36 / 14