

INVERTERES MULTIFUNKCIÓS FOGYÓELEKTRÓDÁS "CO" MMA ÉS AWI ÍVHEGESZTŐ

Alkalmas: szénacélok, alacsonyán ötvözött acélok, saválló, alumínium anyagok hegesztésére.
4 görgős előtoló - 2 / 4 taktus hegesztés - Védőgázos és védőgáz nélküli hegesztés

Funkciói:

- Huzalelőtölés
- Túlmelegedés védelem
- Védőgázos és védőgáz nélküli hegesztés
- Az önvédő porbeles huzal használatával nagyobb szakítószilárdságú varrat készíthető

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1 x 230 V

Hegesztőáram tartomány: 50 - 200 A

Bekapcsolási idő: 60% 200 A,

Üresjáratú feszültség: 56 V

Szükséges biztosíték: 16 A (32 A)

Használható huzaldob méret: 5 - 15 kg (200 - 300 mm)

Hegeszthető huzal átmérő: 0,8 - 1,2 mm

Védelmi osztály: IP 21

Szükséges áramfejlesztő: 12 kVA

Digitális Volt és Amper mérőműszer

Dinse dugó: 35mm

Méret: 92 x 41 x 63 cm

Nettó súly: 46 kg

Hegeszthető anyagvastagság MIG módban:

Acél: 8 mm

Saválló: 8 mm

Alumínium: 8 mm

Hegeszthető anyagvastagság AWI módban:

Acél: 8 mm

Saválló: 8 mm

Alumínium: nem hegeszthető alumínium

Hegeszthető anyagvastagság MMA módban:

Acél: 8 mm

Saválló: 8 mm

Alumínium: 6 mm



Az alábbi tartozékokkal szállítva:

Kézipajzs, salakolókalapács,

2fm testkábel 1X35mm gumikábel, 200A testcsipesszel

2fm MMA munkakábel 1X35mm gumikábel, 300A elektróda fogóval

4fm MB24KD fogyóelektródás munkakábel



TARTOZÉKOK

Az ajándék tartozékokra a garancia **nem** terjed ki!



2 m-es munkakábel
35 mm



2 m-es testkábel
35 mm



Kefe és
védőpajzs



4 m-es MB24KD
fogyóelektródás pisztoly

Hegesztés mesterfokon!