

## BEVONTELEKTRÓDÁS HEGESZTŐ INVERTER ÉRINTÉSES AWI FUNKCIÓVAL

A berendezés alkalmas érintéses (koppintós) gyújtással AWI hegesztésre is. Az ívgyújtáshoz a Wolframelektrodát a bevontelektrodás hegesztéshez hasonlóan a hegesztendő anyaghoz kell érinteni, koppintani.

### MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1x230V

Teljesítmény (60%): 6.0 kVA

Üresjáratú feszültség: 56V

Hegesztőáram tartomány: 20-160A

Hegesztő elektróda átmérő: 1.6-3.25mm

Bekapcsolási idő: 60% 160A

Hegeszthető anyagvastagság:

Acél: 8 mm

Saválló: 8 mm

Alumínium (AlSi12 elektródával): 6 mm

Méret: 425x200x315 mm

Nettó súly: 4,2 kg

Bruttó súly: 5,95 kg

Szükséges áramfejlesztő (csúcsáramon): 10,7 kVA

Szükséges biztosíték: 16-20 A

Diense dugó: 10/25 mm<sup>2</sup>



Az alábbi tartozékokkal szállítva:

- 2m 16mm testkábel
- 2m 16mm munkakábel
- Kézipajzs
- Salakoló kalapács/drótkefe

### TARTOZÉKOK



2 m-es munkakábel  
16 mm



2 m-es testkábel  
16 mm



Kefe és  
védőpajzs

Az ajándék tartozékokra a garancia **nem** terjed ki!

Hegesztés mesterfokon!