

BEVONTELEKTRÓDÁS HEGESZTŐ INVERTER ÉRINTÉSES AWI FUNKCIÓVAL

A berendezés alkalmas érintéses (koppintós) gyújtással AWI hegesztésre is.
Az ívgyújtáshoz a Wolframelektrodát a bevontelektrodás hegesztéshez hasonlóan a hegesztendő anyaghoz kell érinteni, koppintani.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1x230V

Teljesítmény (60%): 8.3 kVA

Üresjáratú feszültség: 56V

Hegesztőáram tartomány: 20-200A

Hegesztő elektróda átmérő: 1.6-4.0mm

Bekapcsolási idő: 60% 200A

Hegeszthető anyagvastagság:

Acél: 8 mm

Saválló: 8 mm

Alumínium (AlSi12 elektródával): 6 mm

Méretek: 425x200x315 mm

Nettó súly: 4,25 kg

Bruttó súly: 6,05

Szükséges áramfejlesztő (csúcsáramon): 10 kVA

Szükséges biztosíték: 16-20 A

Diense dugó: 10/25 mm²



Az alábbi tartozékokkal szállítva:

- 2m 16mm testkábel
- 2m 16mm munkakábel
- Kézipajzs
- Salakoló kalapács/drótkefe

TARTOZÉKOK



2 m-es munkakábel
16 mm



2 m-es testkábel
16 mm



Kefe és
védőpajzs

Az ajándék tartozékokra
a garancia **nem** terjed ki!

Hegesztés mesterfokon!