

BEVONTELEKTRÓDÁS HEGESZTŐ INVERTER ÉRINTÉSES AWI FUNKCIÓVAL

A berendezés alkalmas érintéses (koppintós) gyújtással AWI hegesztésre is.
Az ívgyújtáshoz a Wolframelektrodát a bevontelektrodás hegesztéshez hasonlóan a hegesztendő anyaghoz kell érinteni, koppintani.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1x230V

Teljesítmény(60%): 9,5kVA

Üresjáratú feszültség: 62V

Hegesztőáram tartomány: 20-250A

Hegesztő elektróda átmérő: 1.6-5.0mm

Bekapcsolási idő: 80% 250A

Maximális hegeszthető anyagvastagság: 12mm

Méretek: 42x23x13 cm

Nettó súly: 5,5 kg

Bruttó súly: 7,2 kg

Szükséges áramfejlesztő (csúcsáramon): 17,86 kVA

A gép teljesítménye: 9,5 kW

Szükséges biztosíték: 16-25 A

Diense dugó: 25 mm²



Az alábbi tartozékokkal szállítva:

- 2m 25mm testkábel
- 2m 25mm munkakábel
- Kézipajzs
- Salakolóalapács/drótkefe

TARTOZÉKOK



2 m-es munkakábel
25 mm



2 m-es testkábel
25 mm



Kefe és
védőpajzs

Az ajándék tartozékokra
a garancia **nem** terjed ki!

Hegesztés mesterfokon!

www.mastroweld.hu