

Professzionális 160 amperes DC inverter TIG hegesztőgép nagyfrekvenciás gyújtással, impulzusos és MMA képességgel (pálcahegesztés) rendelkezik. Ideális acélhoz és rozsdamentes acélhoz.

INTERFÉSZ

A fejlesztett **inverteres** technológiával rendelkező TIG 168 DC egy mikroprocesszoros vezérlésű és digitális kijelzővel rendelkező hegesztőgép, hogy a hegesztési paramétereket egyszerűen és pontosan lehessen beállítani.

A memóriaképesség lehetővé teszi, hogy akár 5 kiválasztott, előre beállított programot mentsen.

TIG 168

✓ ÍVHEGESZTÉS

- **2 módszer** : - HF - érintésmentesen
- LIFT - meghatározott körülmények között

• «Állítsa be az ideális pozíciót»



Állítsa be az ideális pozíciót

Ez a rendszer elősegíti az elektróda pozicionálását, mielőtt az áram maximálisra növekszik. Nagyon alacsony áramerősségen (10A), úgy viselkedik, mint egy "fénysugár" (ez a szolgáltatás elérhető 4T és 4Tlog módban).

✓ INDÍTÓ VEZÉRLÉS

- 2T
- 4T
- 4T «LOG»: A pisztolyon lévő gomb rövid megnyomása lehetővé teszi a váltást 2 előre beállított operátor hegesztési intenzitása (forró és hideg áram) között.

✓ 3 TIG FOLYAMAT

- **«Normal» TIG:** Előgáz/ Emelkedéssel/ Áramerősséggel (1 vagy 2 lehetséges áramerősség beállítás 4Tlog módban) / Utógáz/ Leszálló.
- **Pulse TIG:**
 - **Egyszerű impulzus üzemmód:** a kezelő beállítja az átlagos hegesztési áramot, amelyet az egység automatikusan irányít a frekvencia, valamint a meleg és a hideg áram számára.
 - **Normál mód:** a kezelő beállítja a meleg és a hideg áramot valamint a frekvenciát (0.2 HZ-től 20 HZ-ig).
- **Spot TIG:** Lehetővé teszi a felhasználó számára alkatrészek előkészítését ponthegesztéssel.



Az alábbi tartozékokkal szállítjuk:

- TIG pisztoly SR17DB (4m)
- alkatrész/kopóanyag tároló
- testcsipesz (2m / ø 25mm²)
- elektródatartó (2m / ø 25mm²)



Ez az egység 400 V-os túlfeszültség ellen is védett.

	 50/60hz		I ₂			EN60974-1 (40°C)		U ₀		 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
	230V 1~	16A	-	10-160A	10-160A	I _A (60%) 100A	X% (I ₂ max) 21%	82V	35/50	14x30x37 / 9	6 kW 7.5 kVA	